

Windows DNS Server 設定範例

設定 MX :


範例有兩組 IP，5.5.5.5、5.5.5.6 要設定為，mx1.AAA.com.tw 及 mx2.AAA.com.tw

5.5.5.5 → mx1.AAA.com.tw


5.5.5.6 → mx2.AAA.com.tw

(1) 設定 MX 的 A 記錄


滑鼠右鍵，點「新增主機」




名稱輸入 mx1，IP 輸入 5.5.5.5，點「新增主機」



點擊 mx1 或 mx2 會看到完整內容



新增好 mx1、mx2 的 A 記錄，接著「新增郵件交換程式(MX)」



在 FQDN 欄位輸入完整的網域名稱 mx1.AAA.com.tw，mx2 設定方法相同

新增資源記錄

郵件交換程式 (MX)

主機或子網域(H):

預設狀況下，在建立 Mail Exchange 記錄時，DNS 會使用父系網域名稱。您可以指定主機或子網域名稱，但是大多數狀況，上述欄位是留空白的。

完整網域名稱 (FQDN)(U):

AAA.com.tw.

郵件伺服器完整網域名稱 (FQDN)(F):

mx1.AAA.com.tw

瀏覽(B)...

郵件伺服器優先順序(S):


10

確定 取消 說明


Date	Version	Filename	Page
2016/11/25	1.0		第 3 頁

設定 SPF


滑鼠右鍵選擇「新增其他記錄」



選擇 TXT 記錄



代入貴司的 IP，如右邊範例 `v=spf1 ip4:5.5.5.4/28 ?all`，由於未來使用備援發送，會使用我的發信機，需加入 `v=spf1 include:spf.neweredm.com a mx ptr ?all`，按「確定」、「完成」離開




設定 DomainKey (DKIM)

新增其他記錄，選 TXT 記錄



在記錄名稱輸入 s1024._domainkey，並將以下金鑰直接貼上，不需斷行



k=rsa;

p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC5T4C4tyHsrVyiFZcqW4DGRDgfqtaPhEYqFS
z/FSvVJywU1pBNF3rWkaaOjrZElIb1vcIydgGi7xSXGbpqof9AnTHgVbX2cIASW09fTwTLokzj0dZ9gx9/Ls
y7mjNvna4JQhLG125oFsv2x3fwoRoynTw+2B9bRzCbTwtGX9mWOwIDAQAB;

Date	Version	Filename	Page
2016/11/25	1.0		第 6 頁

設定 DMARC

記錄名稱輸入：_dmarc，並在文字欄直接複製 v=DMARC1; p=none;
按下「確定」、「完成」即設定完畢

新增資源記錄

文字 (TXT)

記錄名稱 (如果此項目空白就使用父系網域)(R):
_dmarc

完整網域名稱 (FQDN)(F):
_dmarc.AAA.com.tw.

文字 (E):
v=DMARC1; p=none;

確定 取消

Date	Version	Filename	Page
2016/11/25	1.0		第 7 頁