

沛盛資訊 目錄 API 使用說明

V 1.1 2021/02



目錄

、	說明	4
<u> </u>	目錄與檔案架構	5
Ξ·	Launch.txt 設定檔參數說明	12
	共用參數	12
	郵件專屬參數	15
	簡訊專屬參數	16
	推播專屬參數	16
四、	回傳參數說明	17
五、	範例	18
5.	1 郵件	18
	5.1.1 郵件發送,設定收件者	18
	5.1.2 郵件發送,設定黑名單	19
	5.1.3 郵件發送,設定白名單	20
	5.1.4 郵件發送多人,設定相同郵件內容	21
	5.1.5 郵件發送多人,設定相同附件	22
	5.1.6 郵件發送多人,設定不同內容	23
	5.1.7 郵件發送多人,設定不同附件	24
5.	2 簡訊	25
	5.2.1 簡訊發送,設定收件者	25
	5.2.2 簡訊發送,設定黑名單	26
	5.2.3 簡訊發送,設定白名單	27
	5.2.4 簡訊發送多人,設定相同內容	28
	5.2.5 簡訊發送多人,設定不同內容	29
5.	3	30
	5.3.1 推播發送,設定收件者	30



5.3.2 推播發送,設定標題	30
5.3.3 推播發送,設定黑名單	31
5.3.4 推播發送,設定白名單	32
5.3.5 推播發送多人,設定相同內容	33
5.3.6 推播發送多人,設定不同內容	34
5.3.7 推播發送多人,設定相同圖片(限 Android 系統)	34
5.3.8 推播發送多人,設定不同圖片(限 Android 系統)	35



一、說明

- 將欲發送的任務用檔案方式儲存在一個自訂名稱的目錄,此目錄為『主目錄』。 然後將各種檔案及設定放在指定的子目錄裡,等所有檔案及設定放置完成後,在主目 錄旁放置一個跟主目錄名稱一樣名稱的空檔(附檔名為 ok)去表示檔案放置完成,這 時檔案才會被取走做為 Email、SMS 或 App Push Notification(推播)寄送。 注意:xxx.ok 檔必須是最後一個放置。
- Launch.txt 為設定檔,放置在主目錄資料夾的下一層。
- 主目錄名稱會當作預設的 JobName 及 RefNumber。
- 可設置 Response 目錄以接收回傳資料。

回傳參數說明

LaunchID:任務編號 RefNumber:參考號碼(與主目錄名稱相同) ErrorCode:成功為0,其餘為失敗 ErrMsg:若成功,則無錯誤訊息

■ 目錄 API 介接存取路徑(依實際需求可調整):

郵件 \\192.168.xxx.xxx\\XX\FolderRequest\

簡訊 <u>\\XX\SMSFolderRequest\</u>

推播 \\XX\APPFolderRequest\

■ 範例:





二、目錄與檔案架構

類型	主目錄	往下一層對應資料夾與檔案	再往下一層對應資料夾與檔案	再往下下一層對應資料夾與檔案
	(1) Main_EMAILok (檔案,名稱要與同一層的資料夾名稱一致,且副檔名一定是ok ,待資料夾中所有檔案都完成,最後才上放*.OK檔)			
		(2-1) ATTACHMENT(資料夾,名稱固定)	(2-1-1) COMMON(資料夾,名稱固定) (2-1-2) UST(資料本,名稱固定)	
			(2-2-1) BLACK(資料夾,名稱固定)	
EMAIL	(2) Maio EMAII (変彩力、タ彩白雨)	(2-2) CONVERT(資料夾,名稱固定)	(2-2-2) HTML(資料夾,名稱固定)	(2-2-2-1) HTML.txt (檔案,名稱可換,可接受格式下 面一節說明,但是一定要有一個檔案存在此目錄中, 且此檔案中有內容存在)
	(2) Widin_EWAIL (貞科夾,石榴日双)		(2-2-3) LIST(資料夾,名稱固定)	(2-2-3-1) LIST.txt (檔案,名稱可換,可接受格式下面一 節說明,但是一定要有一個檔案存在此目錄中)
			(2-2-4) WHITE(資料夾,名稱固定)	
		(2-3) EXTRA(資料夾,名稱固定)		
		(2-4) MERGE(資料夾,名稱固定)		
		(2-5) Launch.txt(倫条,石悌回定)		
			V Main_EMAIL	
		EMAIL > Main_EMAIL >	ATTACHMENT	
		名稱		
			BLACK	
		EVTRA	> HTML	
		EXTRA		
		MERGE	WHITE	
		Launch.txt	EXTRA	
			MERGE	



類型	主目錄	往下一層對應資料夾與檔案	再往下一層對應資料夾與檔案	再往下下一層對應資料夾與檔案
	(1) Main_SMS.ok (檔案,名稱要與同一層的資料夾名稱一致,且副檔名一定是ok ,待資料夾中所有檔案都完成,最後才上放*.OK檔)			
SMS	(2) Main_SMS (資料夾,名稱自取)		(2-1-1) BLACK(資料夾,名稱固定) (2-1-2) LIST(資料夾,名稱固定)	 (2-1-2-1) LIST.txt (檔案) (2-1-3-1) MSG.txt (檔案,名稱可換,可接受格
		(2-1) CONVERI (資科夾,名構固定)	(2-1-3) MSG(資料夾,名稱固定)	式下面一節說明,但是一定要有一個檔案存 在此目錄中,且此檔案中有內容存在)
			(2-1-4) WHIE(員科夾,石柟回足) 	
		SMS > Main_SMS > 名稱 CONVERT 圖 Launch.txt	✓ Main_SMS ✓ CONVERT BLACK LIST MSG WHITE	



類型	主目錄	往下一層對應資料夾與檔案	再往下一層對應資料夾與檔案	再往下下一層對應資料夾與檔案
	(1) Main_PUSH.ok (檔案,名稱要與同一層的資料夾名稱一致,且副檔名一定是ok ,待資料夾中所有檔案都完成,最後才上放*.OK檔))			
推播	(2) Main_PUSH (資料夾,名稱自取)	(2-1) CONVERT(資料夾,名稱固定)	 (2-1-1) BLACK(資料夾,名稱固定) (2-1-2) IMAGE(資料夾,名稱固定) (2-1-3) LIST(資料夾,名稱固定) (2-1-4) MSG(資料夾,名稱固定) (2-1-5) TITLE(資料夾,名稱固定) (2-1-6) WHITE(資料夾,名稱固定) 	 (2-1-3-1) LIST.txt (檔案,可接受格式下面一節說明) (2-1-4-1) MSG.txt (檔案,名稱可換,可接受格式下面一 節說明,但是一定要有一個檔案存在此目錄中,且此檔案中 有內容存在) (2-1-5-1) TITLE.txt (檔案,可接受格式下面一節說明)
		(2-2) EXTRA(資料夾,名稱固定) (2-3) Launch.txt(檔案,名稱固定)		
		> PUSH > Main_PUSH > 名稱 CONVERT EXTRA I Launch.txt	 Main_PUSH CONVERT BLACK IMAGE LIST MSG TITLE WHITE EXTRA 	



各類型支援檔案格式

■ 郵件:

位置	檔案	格式	編碼	備註
主目錄\	設定檔	ТХТ	UTF-8	
	(Launch.txt)			
主目錄\ATTACHMENT\LIST\	附件檔(不同收件者	HTML`TXT`		名單檔中設定 Title: CommonAttachment
	收到不同的附件)	ZIP \ RAR		參數為該附件檔的檔案名稱 · 須加上副檔名 ·
主目錄\	附件檔(不同收件者	HTML`TXT`		
ATTACHMENT\COMMON\	收到相同的附件)	ZIP \ RAR		
主目錄\EXTRA\	圖片	JPG PNG		若內容中只有一張圖,請將圖檔放在此資料夾內,
				並在名單檔中設定 Title:
				CommonAttachment < EmailContentSource
				參數為該附件檔的檔案名稱(須加上副檔名)
主目錄\CONVERT\LIST\	名單檔	CSV · TXT	UTF-8	
主目錄\CONVERT\BLACK\	黑名單檔	ТХТ	UTF-8	黑名單檔案放置後, 需在設定檔 (Launch.txt) 中添加
				ListOption 設定·詳情請見四、設定檔全部參數說明
主目錄\CONVERT\WHITE\	白名單檔	ТХТ	UTF-8	白名單檔案放置後,需在設定檔(Launch.txt)中添加添加
				ListOption 設定·詳情請見四、設定檔全部參數說明



主目錄\CONVERT\HTML\	内容檔	HTML`TXT`	UTF-8	
	(內容相同)	ZIP · RAR		
主目錄\MERGE\	內容檔	HTML`TXT`	UTF-8	名單檔中設定 Title:EmailContentSource
	(內容不同)	ZIP		參數為該內容檔的檔案名稱(須加上副檔名)

■ 簡訊:

位置	檔案	格式	編碼	備註
主目錄\	設定檔	ТХТ	UTF-8	
	(Launch.txt)			
主目錄\CONVERT\LIST\	名單檔	CSV · TXT	UTF-8	
主目錄\CONVERT\BLACK\	黑名單檔	ТХТ	UTF-8	黑名單檔案放置後, 需在設定檔 (Launch.txt) 中添加
				ListOption 設定·詳情請見四、設定檔全部參數說明
主目錄\CONVERT\WHITE\	白名單檔	ТХТ	UTF-8	白名單檔案放置後·需在設定檔(Launch.txt)中添加
				ListOption 設定·詳情請見 <u>四、設定檔全部參數說明</u>
主目錄\CONVERT\LIST\名單檔	内容檔		UTF-8	名單檔中加入 Title: SMSContentSource
	(內容不同)			內容輸入每個收件者欲收到對應的簡訊內容
主目錄\CONVERT\MSG\	內容檔	HTML • TXT	UTF-8	
	(內容相同)			



■ 推播:

位置	檔案	格式	編碼	備註
主目錄	設定檔	ТХТ	UTF-8	
	(Launch.txt)			
主目錄\CONVERT\LIST\	名單檔	CSV · TXT	UTF-8	
主目錄∖CONVERT∖MSG∖	內容檔(內容相同)	HTML \ TXT	UTF-8	
主目錄\CONVERT\LIST\名單檔	內容檔(內容不同)		UTF-8	名單檔中加入 Title: SMSContentSource
				內容輸入每個收件者欲收到對應的內容
主目錄∖CONVERT∖TITLE∖	標題檔	ТХТ	UTF-8	
主目錄\CONVERT\BLACK\	黑名單檔	ТХТ	UTF-8	黑名單檔案放置後‧需在設定檔(Launch.txt)中添加添加
				ListOption 設定·詳情請見四、設定檔全部參數說明
主目錄\CONVERT\WHITE\	白名單檔	ТХТ	UTF-8	白名單檔案放置後·需在設定檔(Launch.txt)中添加添加
				ListOption 設定·詳情請見四、設定檔全部參數說明
主目錄\CONVERT\IMAGE	圖片(上傳方式)	jpg · png		
	(不同收件者收到相			
	同圖片)			
主目錄\EXTRA\	圖片(上傳方式)	jpg · png		名單檔中設定 Title: MsgImageContentSource,
	(不同收件者收到不			參數為該內容檔的名稱(須加上副檔名)



位置	檔案	格式	編碼	備註
	同圖片)			
主目錄\Launch.txt(設定檔)	圖片(URL 方式)		UTF-8	Launch.txt 中設定 MsgImage 做為關鍵字·設定值為該圖
	(不同收件者收到相			片 URL · 如: MsgImage=https://xx/yy.png
	同圖片)			
主目錄\CONVERT\LIST\名單檔	圖片(URL 方式)		UTF-8	名單檔中加入 Title: MsgImageContentSource
	(不同收件者收到不			內容輸入每個收件者欲收到對應的圖片 URL
	同圖片)			



三、Launch.txt 設定檔參數說明

說明:在主目錄下新增一個 Launch.txt 設定檔(檔名固定),可以輸入該任務所有相關設定。 設定格式為參數=設定值,一行一個(順序不拘),若無設定,則會以系統預設值代替。

共用參數

參數	說明					
UserID	使用者编號					
UserLoginName	UserID 未設置時,亦可使用 UserLoginName 來取代					
LoginName	UserLoginName=LoginName					
UserLoginPassword	(選項)					
LoginPassword	(選項)					
	以上為登入帳號參數					
Placklist	將輸入的客戶作為黑名單加入(請填入郵件地址或手機號碼 · 多筆請用半形逗號					
DIdCKLISU	分隔)					
	使用 Url 方式設定黑名單·設定名單檔的 Url 後·系統會自動抓去名單檔·並作					
Placklictlirl	為黑名單加入(多筆請輸入多行 BlackListUrl) · 例如:					
DIACKLISCOTI	BlackListUrl=https://XXXX/var/Black1.txt					
	BlackListUrl=https://XXXX/var/Black2.txt					
CategoryName	任務類別(由 OMICard 提供)					
CharacterCatID	語系					
CharacterSetiD	112 : UTF-8					
DelayTime	延遲發送時間(秒)					
JobName	任務名稱(若不設定此參數·則會以主目錄名稱為預設 JobName)					
LaunchExpireTime	啟動截止時間(絕對時間:YYYY-MM-DD HH:MM:SS)					
	任務選項					
LaunchOption	1:任務完成後刪除所有任務目錄及檔案					
	32:不要產出新的寄送目錄					
LaurahTura	任務型態					
саилсптуре	0:正式(預設)					



參數	說明					
	4:測試					
	10:少量					
	60 : OTP					
	名單處理					
	32:移除取消訂閱名單。須另外設定【RemoveUnsubscribe=電子報群組編					
	號】配合使用。(推播無法使用)					
	64:移除重複名單					
ListOption	128:移除黑名單·在名單中才移除。					
	256:移除白名單,在名單中才移除。					
	此參數是以累加方式設定。例如:要同時移除黑名單(128)+移除重複名單(64),					
	此參數值就設定192。					
	使用 Url 方式設定名單·設定名單檔的 Url 後·系統會自動抓去名單檔·並作為					
ListUrl	收件者加入(多筆請輸入多行 ListUrl · <mark>欲使用此參數 · 主目錄\CONVERT\LIST</mark>					
	資料夾中不得有檔案) · 例如:ListUrl=https://XXXXXX/var/List.txt					
NextLaunchTime	啟動時間(絕對時間:YYYY-MM-DD HH:MM:SS)					
DondingTimoInfo	暫停發送時間區間,兩個時間中間以~合起來為一個區間,多個區間可用逗號隔					
renuing innenno	開·例如:02:00~04:00,06:30~08:30					
RefID	任務參考編號(數字)					
RefInfo	任務參考資料(文字)					
RefNumber	任務參考號碼(若不設定此參數‧則會以主目錄名稱為預設 RefNumber)					
ReportClass	報表類別(預設 0:不自動產出報表、1:一般單次任務要產出報表)					
DesertTure	報表型態(多筆請以逗號隔開,預設為空白-不產出報表、若只有一筆且值為 0-					
керогттуре	產出所有報表)					
SendExpireTime	發送截止時間(絕對時間:YYYY-MM-DD HH:MM:SS)					
SendRetryRequest	重送次數需求(會與發信機的設定次數做比較(目前為 6) · 以最小的數字為優先)					
	寄送觸發信,發送格式為:					
	TriggerProcess=TriggerProcessType;TriggerType;TriggerActionType;0;0;;Tri					
TriggerDrocoss	ggerActionParameter					
InggerProcess						
	例如:發送<任務開始啟動>、<寄送完畢>、<寄送完畢>的觸發信·則會設定					
	為·TriggerProcess=0;120,124,125;2;0;0;;XXXX@itpison.com					
	觸發處理型態					
TriggerProcessType	0:發信通知					
	1:開信通知					



參數	說明
	觸發型態(多筆請用逗號隔開)
	120:任務開始啟動
	121:任務啟動錯誤
TriggerType	122:任務啟動完畢
	123:寄送開始
	124:寄送失敗
	125:寄送完畢
TriggerActionParameterSt	觸發名單·請直接輸入欲收到觸發信件的 Email 地址
TriggerActionType	請輸入 2·為寄送 Email 的觸發行動
ValidTime	任務(追蹤)有效時間(秒)
M/hitaliat	將輸入的客戶作為白名單加入(請填入郵件地址或手機號碼‧多筆請用半形逗號
WITTELIST	分隔)
	使用 Url 方式設定白名單·設定名單檔的 Url 後·系統會自動抓去名單檔·並作
WhiteListUrl	為白名單加入(多筆請輸入多行 WhiteListUrl) · 例如:
	WhiteListUrl=https://XXXX/var/White.txt



郵件專屬參數

參數	說明
From	寄件信箱
FromDisplay	寄件人名稱
	使用 Url 方式設定郵件內容·設定內容檔的 Url 後·系統會自動抓去內容檔(欲使
HtmlUrl	用此參數·主目錄\CONVERT\HTML 資料夾中不得有檔案)·例如:
	HtmlUrl=https://XXXXX/var/HTML.html
	內容設定 (使用累加的方式設定)
JobOption	8:轉換 HTML 為純文字格式
	512:將郵件內容轉換為 Unicode
	8192:自動調整郵件語系以郵件內文語系為主
	16384:自動根據郵件內文語系調整郵件檔頭(主旨、寄件、回信、收件人名
	稱)語系
	262144:自動將內文檔案轉換為網頁格式
	2097152:將網頁封存成單一檔案(*.mht)
Reply	回信信箱
ReplyDisplay	回信人名稱
Sand\/alidTima	發送有效時間(秒),相對時間並會從任務啟動時間開始算起,若有設定
Senuvaliu Time	SendExpireTime · 則會以 SendExpireTime 為主
Subject	主旨
Text	郵件內容(純文字格式)
	使用 Url 方式設定郵件內容(純文字格式) · 設定內容檔的 Url 後 · 系統會自動抓
TextUrl	去內容檔(欲使用此參數·主目錄\CONVERT\HTML 資料夾中不得有檔案)·例
	如:TextUrl=https://XXXXXX/var/Text.txt



簡訊專屬參數

參數	說明
CountryCode	簡訊發送國碼(只接受數字)
	使用 Url 方式設定簡訊內容·設定內容檔的 Url 後·系統會自動抓去內容檔(欲使
MsgUrl	用此參數·主目錄\CONVERT\MSG 資料夾中不得有檔案)·例如:
	MsgUrl=https://XXXXX/var/Msg.txt
ProviderName	簡訊帳號(由 OMICard 提供)

推播專屬參數

參數	說明
MsgImage	推播圖片 URL(可使不同收件者收到同張圖片)
	使用 Url 方式設定推播內容,設定內容檔的 Url 後,系統會自動抓去內容檔(欲使用此參
MsgUrl	數 · 主目錄∖CONVERT∖MSG 資料夾中不得有檔案) · 例如:
	MsgUrl=https://XXXXX/Content/Msg.txt
ProviderName	推播帳號(由 OMICard 提供)



四、回傳參數說明

當主目錄被取走時,回傳的參數會以文字檔的方式存於 Response 資料夾中 (與放置主目錄的資料夾為同一層)

以下為回傳參數說明

磁碟 (C:) > var > Fol	derRequest > Response				
名稱	^	修改日期	類型	大小	
202102051547	28_1575_12516170263765.txt	2021/2/5 下午 03	文字文件	1 KB	
202102081631	34_1577_1456432244140.txt	2021/2/8 下午 04	文字文件	1 KB	
202102181028	805_1581_433655731937.txt	2021/2/18 上午 1	文字文件	1 KB	
202102181030	047_1582_433655894390.txt	2021/2/18 上午 1	文字文件	1 KB	
202102181036	39_1583_631656246515.txt	2021/2/18 上午 1	文字文件	1 KB	
202102181036 備室(F) 编輯(F) 株	39_1583_631656246515.txt - 記事 钻式(O) 檢視(V) 說明(H)	本			
LaunchID=1583	LaunchID 任務編號				
RetNumber=EMAI ErrorCode=0	L RefNumber 參考號碼(L	RefNumber 參考號碼(Launch.txt若無設定·預設則為主目錄名稱)			
ErrorMsg=	ErrorCode 錯誤代碼	ErrorCode 錯誤代碼			
	ErroeMsg 錯誤訊息				

	訊息		樣版	行銷	客戶	報	Ł	任	務	客	服	後	8
				專案任務	類別管理	發作	言通知		閱信通知	B			
_													
1	務狀態查	洵											OMICARD
0 1	፪子郵件 ○) 簡訊 〇 指	ŧ播										進階授尋
褫态	日期		◉ 遞交時間 ○	●預約時間 ○ 首次發送時	間 〇 最後發送時間		查詢筆	5	100		~		
			從 2021 🗸 年	1 ✔月 18 ✔日 到 20	21 • 年 2 • 月 18 • 日								
					搜尋								
					共搜尋到電子郵件作	任務59	筆						
管理	發送者	任務編號		任務名稱	(樣版編號) 樣版名稱/版3	灾 :	參考號碼	類型	現狀	遞交時間	預約時間	首次啟動 時間	最後啟動 時間
	tonyl	<u>1583</u>		EMAIL			EMAIL	正式發送 (目錄介 接)	啟動完畢	2021-02-1 8 10:36:39	2021-02-1 8 10:36:39	2021-02-1 8 10:36:39	2021-02-1 8 10:36:39



五、範例

5.1 郵件

5.1.1 郵件發送,設定收件者

● 名單檔放至主目錄\CONVERT\LIST\

(可為 CSV、TXT 檔·並在名單檔中加入收件者的電子郵件後加上 EmailAddress 作為 Title)

碟 (C:) > Var	> FolderRequest > N	Main > CONVERT > LIST
名稱	~	類型
LIST.txt		文字文件
◯ LIST.txt - 檔案(F) 編載 EmailAdd contactu asp@itpi	記事本 亂(E) 格式(O) 檢視(V) ress s@itpison.com son.com	說明 N



5.1.2 郵件發送,設定黑名單

● 黑名單檔放至主目錄\CONVERT\BLACK\

碟 (C:) > Var > FolderRequest > Main >	CONVERT → BLACK	
24稱	修改日期	類型
BLACK.txt	2021/2/8 下午 01:03	文字文件
■ BLACK.txt - 記事本 檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明 EmailAddress Black_XXX@yahoo.com.tw Black_123@gmail.com		

● 並在設定檔(Launch.txt)中加上 ListOption=128(移除黑名單)

7	兹碟 (C:) > Var > FolderRequest > Main >
	名稱 ^
	CONVERT
	Launch.txt
	/////////////////////////////////////
	檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明
	ListOption=128



5.1.3 郵件發送,設定白名單

● 白名單檔放至主目錄\CONVERT\WHITE\

枼 (C:) >	Var > FolderRequest > Main	> CONVERT > WHITE
名稱		修改日期
🗍 WH	ITE.txt	2021/2/8 下午 01:1
MH	 HITE.txt - 記事本	
 檔案(F)	編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說	明
Email White White	Address e_123@gmail.com e_abc@itpison.com	

● 並在設定檔(Launch.txt)中加上 ListOption=256(加入白名單)





5.1.4 郵件發送多人,設定相同郵件內容

● 名單檔放至主目錄\CONVERT\LIST\

(可為 CSV、TXT 檔)



● 內容檔放至主目錄\CONVERT\HTML\

(可為 HTML、TXT、ZIP、RAR 檔)

t≢ (C:) → Va	r > FolderRequest >	Main > CONVERT > HTML	
名稱	^	修改日期	類型
🖪 EDM.zij	p	2021/2/8 下午 01:24	zip Archive



5.1.5 郵件發送多人,設定相同附件

● 名單檔放至主目錄\CONVERT\LIST\

(可為 CSV、TXT 檔)



● 附件檔放至主目錄\ATTACHMENT\COMMON\

(可為 HTML、TXT、ZIP、RAR 檔)

(C:) > Var > FolderRequest > Main	n > ATTACHMENT > COMMC	N
2稱	修改日期	判型
ATTACHMENT.zip	2021/2/8 下午 01:31	z o Archi



5.1.6 郵件發送多人,設定不同內容

● 名單檔放至主目錄\CONVERT\LIST\ · 加上欲使該收件者收到內容的檔名(須 加上副檔名) · 並加上 EmailContentSource 當 Title



● 再將內容檔放至主目錄\MERGE\

(可為 HTML、TXT、ZIP 檔)

⊈ (C:) → Var → FolderRequest → Mai	n > MERGE >	
^ 名稱	修改日期	類型
III 郵件內容1.zip	2021/2/8 下午 01:40	zip Archive
🞴 郵件內容2.zip	2021/2/8 下午 01:40	zip Archive



5.1.7 郵件發送多人,設定不同附件

名單檔放至主目錄\CONVERT\LIST\·加上欲使該收件者收到的附件檔名(須加上副檔名)·並在最上方加上 CommonAttachment 當 Title

ŧ (C:) > Var > FolderReques	t > Main > CONVERT > LIST	
名稱 ^	類型	多改日期
LIST.txt	文字文件	.021/2/8 下午 01:44
LIST.txt - 記事本		
檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 核	螒視(V) 說明	
EmailAddress,Comm	onAttachment	
asp@itpison.com,M	.com,附件1.z1p 时件2.zip	

● 再將附件檔放至主目錄\ATTACHMENT\LIST\

(檔案類型可為 HTML、TXT、ZIP、RAR)

≇ (C:) → Var → FolderRequest → Main → (CONVERT > ATTACHMEN	T → LIST
2稱	修改日期	類型
III 附件1.zip	2021/2/8 下午 01:48	zip Archive
III 附件2.zip	2021/2/8 下午 01:48	zip Archive



5.2 簡訊

5.2.1 簡訊發送,設定收件者

名單檔放至主目錄\CONVERT\LIST\ (可為 CSV、TXT 檔,並在名單檔中加入收件者的電話號碼後加上 SMSNumber 作為 Title)

祟 (C:) >	Var → SI	MSFolder	Request	> Main_	SMS > CONVERT > LIS	т
名稱		^			修改日期	類
LIST	.txt				2021/2/8 下午 01:57	文
🗐 LIS	T.txt - 記事	本				
檔案(F)	編輯(E)	格式(O)	檢視(V)	說明		
SMSNu 0912x 0928x	umber xxxxxx xxxxxx					



5.2.2 簡訊發送,設定黑名單

● 黑名單檔放至主目錄\CONVERT\BLACK\

(C:) → Var → S	MSFolderRequest >	Main_SMS > CONVERT > B	LACK
话稱	^	修改日期	類型
BLACK.txt		2021/2/8 下午 02:04	文字文
置BLACK.tt	ct - 記事本 單(E) 格式(O) 檢視(V) 21 [*] XXX XXX) 說明	

● 並在設定檔(Launch.txt)中加上 ListOption=128(移除黑名單)

3稱 ^	修改日期
CONVERT	2021/2 <mark>,</mark> 8 下午 02:0
Launch.txt	2021/2 <mark>,</mark> 8 下午 02:0
 Launch.txt - 記事本 檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 	



5.2.3 簡訊發送,設定白名單

● 白名單檔放至主目錄\CONVERT\WHITE\

		修改日期	類型
		2021/2/8 下午 02:11	文与文
事本			
) 格式(O)	檢視(V) 說明		
r			
	事本) 格式(O) 材	事本) 格式(O) 檢視(V) 說明 (2021/2/8 下午 02:11 事本) 格式(O) 檢視(V) 說明

並在設定檔(Launch.txt)中加上 ListOption=256(加入白名單)

名稱 ^ ^	修改日期	類型
CONVERT	2021/ <mark>2</mark> /8 下午 02:1	0 檔案資料夾
Launch.txt	2021 <mark>/</mark> 2/8 下午 02:1	2 文字文件
 Launch.txt - 記事本 檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說 	明	



5.2.4 簡訊發送多人,設定相同內容

● 名單檔放至主目錄\CONVERT\LIST\

(可為 CSV、TXT 檔)

枼 (C:) >	Var → SI	MSFolder	Request	> Main	_SMS > CONVERT > LIS	т
名稱		^			修改日期	類
LIST.	txt				2021/2/8 下午 01:57	文
/ 横案(F) SMSNu 0912x 0928x	r.txt - 記事 編輯(E) mber XXXXX XXXXX	⊶ 格式(O)	檢視(Ѵ)	說明		

● 將內容檔放至主目錄\CONVERT\MSG\

(可為 HTML、TXT 檔)

名稱	^	修改日期	類型
📄 MSG.txt		2021/2/8 下午 02:31	文字文
Concernence of the second seco	1004 - 1277 A.		



5.2.5 簡訊發送多人,設定不同內容

● 名單檔放至主目錄\CONVERT\LIST\, · 並在該收件者後打上要發送的內容, 並在最上方加上 SMSContentSource 當 Title 即可

LIST.txt		2021/2/0 74 02:25	
		2021/2/8 P+02:25	文字:
		10	- 1
備菜(F) 編輯(E) 格式(C)) 確保(V) 記u	ин 19.00	



5.3 推播

5.3.1 推播發送,設定收件者

名單檔放至主目錄\CONVERT\LIST\ (可為 CSV、TXT 檔,並在名單檔中加入收件者的 TokenID 後加上 SMSNumber 作為 Title)

碟 (C:) >	Var > /	AppFolder	rRequest	> App_N	Main > CONVERT > LIST	
名稱		^			修改日期	THE
	T.txt				2021/2/8 下午 02:51	14.10
🔲 LIST	「.txt - 記事	本				
檔案(F)	編輯(E)	格式(O)	檢視(V)	說明		
SMSNu 56ad1 6cab6	mber fe9f4 1b65b	c7e5de 92e28d	38951 8ce7c	c61ca(a07cf6	073 66d	

5.3.2 推播發送,設定標題

● 標題內容檔放至主目錄\CONVERT\TITLE\

白冊		修改日期	荚
TITLE.txt		2021/2/8 下午 02:55	Ż,
//// TITLE.txt - 記事	本		



5.3.3 推播發送,設定黑名單

● 黑名單檔放至主目錄\CONVERT\BLACK\

名稱	^	修改日期
BLACK	.txt	2021/2/8下午03:01
BLACK.	XI-記事本	
		首台 月日
檔案(F) 編	瞳(E) 格式(O) 檢倪(V)	RTHO

● 並在設定檔(Launch.txt)中加上 ListOption=128(移除黑名單)

名稱 ^	修改	日期	類型
CONVERT	202	/2/8 下午 03:01	檔案資料夾
Launch.txt	202	/2/8 下午 03:05	文字文件
<i>[]</i>] Launch.txt - 記事本			



5.3.4 推播發送,設定白名單

● 白名單檔放至主目錄\CONVERT\WHITE\

(C:) > Vai	> AppFolderRe	equest > App	_Main > CONVERT > WH	ITE
名稱	^		修改日期	≝型
White.t	đ		2021/2/8 下午 03:07	文字文件
Mhite	.txt - 記事本			
檔案(F) 糹	艑輯(E) 格式(O)	檢視(V) 說明	3	
SMSNum	ber Offa7a5da	20051-61	22072	
adsb61	b65b92e28d	8ce7ca07	cf66d	

● 並在設定檔(Launch.txt)中加上 ListOption=256(加入白名單)

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	修改	日期	類型
CONVERT	202	/2/8 下午 03:07	檔案資料夾
] Launch.txt	202	/2/8 下午 03:08	文字文件
/////////////////////////////////////			



5.3.5 推播發送多人,設定相同內容

● 名單檔放至主目錄\CONVERT\LIST\

(可為 CSV、TXT 檔)

碟 (C:) >	Var > /	AppFolder	Request	> App	_Main > CONVERT > L	IST
名稱		^			修改日期	
LIS	T.txt				2021/2/8 下午 02:51	
	「.txt - 記事	本				
檔案(F)	編輯(E)	格式(O)	檢視(V)	說明		
SMSNu 56ad1 6cab6	mber fe9f4 1b65b	c7e5de 92e28d	38951 8ce7c	c61c a07c	a073 f66d	

● 將內容檔放至主目錄\CONVERT\MSG\

(可為 HTML、TXT 檔)

C:) > Var > AppFolderRequest > /	App_Main > CONVERT > MSG	i i
7 稱	修改日期	類型
] MSG.txt	2021/2/8 下午 03:13	文字文件
MSG.txt - 記事本		
	說明	
推播內容		



5.3.6 推播發送多人,設定不同內容

● 名單檔放至主目錄\CONVERT\LIST\, · 並在該收件者後打上要傳送的內容, 並在最上方加上 SMSContentSource 當 Title 即可

LIST.txt			
		2021/2/8 下午 03:18	文字文件
		2021/2/8 下午 03:18	文字
 ■ LIST.txt - 記事本			
₩ (E) (2010) (○) 桧俎∩∧ 鉛阳		
MSNumber SMS(ontent Source		

- 5.3.7 推播發送多人,設定相同圖片(限 Android 系統)
 - 上傳方式
 - 將圖檔放至主目錄\CONVERT\IMAGE\ · 即可使所有收件者 收到該圖片

(C:) > Var > AppFolderRequest >	App_Main > CONVERT > IMAG	θE
2稱	修改日期	類型
🔳 image.jpg	2020/11/20 上午 11:14	JPG 檔案

- URL 方式
 - 在設定檔(Launch.txt)中設定 MsgImage 做為關鍵字,設定 值為該圖片的 URL



稱 ^	修改日期	類型
CONVERT	2021/2/8 下午 04:11	檔案資料夾
] Launch.txt	2021/2/8 下午 04:15	文字文件
◯ Launch.txt - 記事本 檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 説 MsgImage=test.itpison.co	明 om.tw/var/image.j	ipg

5.3.8 推播發送多人,設定不同圖片(限 Android 系統)

- 上傳方式
 - 名單檔放至主目錄\CONVERT\LIST\, · 並加上欲使該收件者 收到圖片的檔名(須加上副檔名), · 之後最上方加上
 MsgImageContentSource 當 Title





■ 再將圖檔放至主目錄\EXTRA\即可

9 (C:) > Var > AppFolderReque	st > App_Main > CONVERT	> EXTRA
名稱	類型	修改日期
🖹 test1.jpg	JPG 檔案	2021/2/8 <mark>下午 04:21</mark>
💿 test2.png	PNG 檔案	2021/2/8 下午 04:22

- URL 方式
 - 名單檔放至主目錄\CONVERT\LIST\, · 並在該收件者後打上 要傳送的圖片的 URL · 之後在最上方加上 MsgImageContentSource 當 Title 即可

(C:) > Var > AppFolderReq	uest > App_Main > CONVERT > LIST	r I	
名稱	修改日期	類型	大小
LIST.txt	2021/2/8 下午 04:25	文字文件	1 KB
 LIST.txt - 記事本 檔案(F) 編輯(E) 格式(O) SMSNumber, MsgImag 56ad1fe9f4c7e5de2 6cab61b65b92e28d 	檢視(V) 說明 geContentSource 88951c61,http://test.itp 8ce7caf6,http://test.itp	pison.com. pison.com.	tw/var/test1.jpg tw/var/test2.png